

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

ЯНУАРИ 2009

ЕКОЛОГИЧЕН ДИШАЩ ЛАТЕКС "АЛКИДЕМ"**Описание:**

Латекс за вътрешно боядисване на стени и тавани на мокри помещения, кухни, бани. Предпазва боядисаната повърхност от образуване на плесени и бактерии.

Повърхности, подходящи за нанасяне: здрави покрития от стар латекс; гипсови и варови шпакловки, гипскартон, бетон или тапети.

Подготовка на основата:

- **при нови повърхности**-задължително грундиране с Акрилатен грунд за дисперсионни бои "ALKYDEM"
- **при вече боядисани повърхности**-ако покритията са от постни или варови бои, те се премахват до здрава основа, а повърхността се измива и се грундира с Акрилатен грунд за дисперсионни бои "ALKYDEM"; при пребоядисване на покрития от стар латекс-не е необходима подготовка освен измиване от прах и мазни петна, ако има такива;

Нанасяне: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Върху предварително подготвената основа се нанасят с валяк, четка или пистолет 2-3 слоя дишащ латекс, като всеки следващ слой се нанася върху напълно изсъхнал предшестваш. Работи се при температури над 5°C. Разреждане до 5% с вода.

Теоретичен разход: 150-160 гр/м² за един слой при добре подготвена основа.

Почистване на оборудването: с вода.

Технически данни:

Външен вид на латекса след разбъркване	хомогенна, тиксотропна маса
Външен вид и на филма	равен, матов
Относителна плътност, g/cm ³ при 20°C	1.60
Време за изсъхване до степен V при 20±2°C в h, не повече от	5
pH-стойност, не по-малко от	8
Разтворимост във вода	смесва се във всяко съотношение

Съхранение: при температури над 5°C, да се пази от замръзване.



12 месеца

VOS информация: а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани ППВО 30/30;

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/а) е 30 g/l;

Здраве и безопасност: продуктът не е опасен за здравето. За повече информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.